MANUTECHNIK

Manutenció, tècniques i ingenieria

PFF 50+150/300

ASCB Accreditation Services Worldwide

Manutechnik compta amb més de 35 anys d'experiència al sector de la manutenció, i gaudeix de gran prestigi a nivell mundial, així com nombroses instal·lacions distribuïdes per tot el món

Pol. Ind. Rubí sud
Av. Gaudí, 295, 08191 RUBÍ (BARCELONA)
Telèfon: **+34 936 975 250**
Adreça electrònica:
manutechnik@manutechnik.com
Web: **www.manutechnik.com**

Transportadors de terra PFF 50+150/300

La sèrie de transportadors de terra PFF 50+150/300 està dissenyada per a aquelles instal·lacions que requereixen un transport precís, d'una manera eficaç i mantenint el control de la peça en tot moment.

Aquest tipus de transportador permet aturar les peces a la zona desitjada, canviar la seva velocitat d'avanç i fer girs de peça.

La cadena MTI 50 circula per la via inferior, s'hi uneixen les ungles.

Per la via superior circulen els carros, aquests incorporen un mecanisme que permet que aquest pugui ser impulsat per les ungles de la cadena. Aquest disseny permet que en arribar a una aturada les ungles del carro rotin, permetent que aquest quedi parat mentre la cadena passa per sota.

Nombroses empreses d'alt prestigi ja compten amb aquests transportadors a les seves instal·lacions, beneficiant-se de la seva alta fiabilitat i seguretat.



Instal·lació de transportador PFF 50+150/300.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Pas de cadena: 200 mm
Pas de carros: 1.600 mm (ajustables)
Temperatura de treball: -30 °C a 100 °C
Càrrega màxima: 50 Kg/metre
Corbes horitzontals:
Graus: 90°/60°/45°/30°/15°
Radi: 1.000/750 mm
Unitat motora: Grup rectilini 50
Grup tensor: Manual o pneumàtic
Greixador: Manual o pneumàtic